

Poederblustoestel – Extincteur à poudre

(met manometer – avec manomètre)



-  **Robuust**
Robuste
-  **Milieuvriendelijk**
Ecologique
-  **Kunststof voetring**
Anneau de pied en plastique
-  **Permanente druk**
Pression permanente
-  **Benor B - EN3 - CE**

Type	AFIPOWDER P6-S	AFIPOWDER P9-S
Breedte / Largeur	270 mm	265 mm
Hoogte / Hauteur	500 mm	610 mm
Bluseenheid / Unité d'extinction	1	1,5
Rating / Capacité d'ext.	34A - 183B - C	43A - 233B - C
Lading / Charge	6 kg	9 kg
Gewicht / Poids	9,1 kg	13,7 kg
Werkings-temp. / Temp. Opérationnelle	-20°C tot +60°C	
Sputduur / Temps de vidange	16 sec.	16 sec.
Type blusmiddel / Charge	ABC poeder/poudre	ABC poeder/poudre
Worplengte / Portée	6 m	7 m

 **AFISOL**
BY AFITEC

 **AQUAFLAM**
BY AFITEC

 **AVOTEX**
BY AFITEC

 **BRUMATEX**
BY AFITEC

 **BGS** FIRE PROTECTION
BY AFITEC

 **BGS** FIRE SYSTEMS
BY AFITEC

 **ICADIS**
BY AFITEC

 **STATAMAT**
BY AFITEC

- Universeel en onmiddellijk inzetbaar blusapparaat, gekeurd volgens de Belgische en Europese normen, met CE-keuring
- Eveneens aanbevolen in woningen, garages, hobbyruimtes en gasopslagplaatsen
- Vervaardigd uit hoogwaardig plaatstaal
- Buitenzijde voorzien van milieuvriendelijke, weerbestendige 100% polyester-harscoating
- Robuuste schokbestendige kunststoffen voetring verzekert stabiliteit en bescherming tegen schade en corrosie
- Houder voor slang geïntegreerd in voetring
- Apparaat onder permanente druk met manometer voor drukcontrole
- Milieuvriendelijk, hoge kwaliteit ABC-bluspoeder
- Duurzame slangmontage met stoffen bekleding gemaakt van synthetisch rubber
- Met terugslagklep
- Bruikbaar bij elektrische installaties tot 1000 V bij minimum afstand van 1 m
- Standaard geleverd met ophangbeugel
- Belangrijke informatie op een kwaliteitsvol zeefdruketiket



-
- Extincteur universel à déploiement immédiat, certifié conforme aux normes belges et européennes, avec marquage CE
 - Recommandé pour les habitations, garages, ateliers et installations de stockage de gaz
 - Fabriqué en tôle d'acier de haute qualité
 - Revêtement extérieur en résine polyester 100 % écologique et résistant aux intempéries
 - Anneau de base robuste en plastique résistant aux chocs assurant stabilité et protection contre les dommages et la corrosion
 - Support de tuyau intégré à l'anneau de base
 - Appareil pressurisé en permanence avec manomètre pour le contrôle de la pression
 - Poudre extinctrice ABC écologique et de haute qualité
 - Tuyau durable gainé de tissu en caoutchouc synthétique
 - Équipé d'un clapet anti-retour
 - Convient aux installations électriques jusqu'à 1 000 V à une distance minimale de 1 m
 - Livré de série avec support de fixation
 - Informations importantes sur une étiquette sérigraphiée de haute qualité