

Mobiele schuimblusser – Extincteur à mousse

(met CO₂ drukpatroon – avec sparklet CO₂)



**Robuust
Robuste**



**Tweewielkar
Chariot 2 roues**



**Geschikt voor E branden tot 1000V
Convient feux classe E jusqu'à
1000 V**



**Hervulbaar na gebruik
Rechargeable après utilisation**



**EN 1866-1
CE**

Type	BIOSTAR A50
Breedte / Largeur	540 mm
Hoogte / Hauteur	1165 mm
Bluseenheid / Unité d'extinction	7
Rating / Capacité d'ext.	A - IVB - E tot 1000V
Lading / Charge	50 L
Gewicht / Poids	88 kg
Werkings-temp. / Temp. Opérationnelle	0°C tot +60°C
Spuitduur / Temps de vidange	275 sec.
Type blusmiddel / Charge	47,5L H ₂ O + 1L EuroFFF + 1,5L Booster A
Worplengte / Portée	10 m
Drijfstof / Propergol	uitwendige drukfles/ Bouteille de chasse 0,6kg CO ₂
Slanglengte / Longueur tuyau	5 m
Werkdruk / Pression	15 bar



AFISOL
BY AFITEC



AQUAFLAM
BY AFITEC



AVOTEX
BY AFITEC



BRUMATEX
BY AFITEC



BGS FIRE PROTECTION
BY AFITEC



BGS FIRE SYSTEMS
BY AFITEC



ICADIS
BY AFITEC



STATAMAT
BY AFITEC

- Permanente zichtbaarheid op het vuur gedurende het doven
- Geen heropflakking waar het product is gebruikt
- Duur van gebruik 2 tot 3 maal hoger dan een brandblusser met poeder
- Voor brandklassen A en B
- De mantel van de snelblusser van 50kg is gefosfateerd en nadien geplastificeerd met een U.V.-bestendig polyester poeder
- Zeer gemakkelijk verplaatsbaar dankzij twee grote licht lopende wielen op gummibanden
- De straalpijp met rechtstreekse uitlaat verzekert een makkelijke regeling van het debiet en straallengte.
- Effect van afkoeling
- Gebruik bij elektrische installaties tot 1000V bij minimumafstand van 1m
- Zeer doeltreffend blusmiddel verhindert elke heropflakking van de brand
- Geen enkel risico tot milieuvervuiling
- Niet giftig, niet irriterend en niet agressief
- Drukhouder vervaardigd uit kwaliteitsstaal
- Snel inzetbaar
- 7 bluseenheden = 1050 m² dekking
- Slang is 5 m lang en heeft een binnendiameter van 19 mm en een buitendiameter van 29 mm
- Europese norm EN 1866-1



-
- Visibilité permnente du feu pendant l'extinction
 - Absence de reprise de feu après utilisation
 - Durée d'utilisation 2 à 3 fois supérieure à celle d'un extincteur à poudre
 - Pour les feux de classes A et B
 - Le boîtier de l'extincteur rapide de 50 kg est phosphaté puis plastifié avec une poudre de polyester résistante aux UV
 - Grande facilité de déplacement grâce à deux grandes roues à roulement fluide montées sur pneus en caoutchouc
 - La lance directe permet un réglage aisé du débit et de la portée de pulvérisation.
 - Effet de refroidissement
 - Utilisation sur installations électriques jusqu'à 1000 V à une distance minimale de 1 m
 - Agent extincteur très efficace empêchant toute reprise de feu
 - Aucun risque de pollution environnementale
 - Non toxique, non irritant et non agressif
 - Réservoir sous pression en acier de haute qualité
 - Déploiement rapide
 - 7 unités d'extinction = couverture de 1050 m²
 - Tuyau de 5 m de long, diamètre intérieur de 19 mm et diamètre extérieur de 29 mm
 - Norme européenne EN 1866-1