Schuimblustoestel – Extincteur à mousse (Fluorfree)

- **Robuust**
  Robuste
- **Milieuvriendelijk**
  Ecologique
- **Kunststof voetring**
  Anneau de pied en plastiq
- **Permanente druk**
  Pression permanente
- **Benor B – EN3 – CE**

BIOLOGISCH AFBREEKBAAR

Type	BIOSTAR P6-S	BIOSTAR P9-S
Breedte / Largeur	275 mm	300 mm
Hoogte / Hauteur	540 mm	617 mm
Bluseenheid / Unité d'extinction	1	1,5
Rating / Capacité d'ext .	21A – 113B	27A – 183B
Lading / Charge	6L	9L
Gewicht / Poids	10,5 kg	14,6 kg
Werkingstemp. / Temp. Opérationelle	+5°C tot +60°C	
Spuitduur / Temps de vidange	35 sec.	48 sec.
Type blusmiddel / Charge	premix	
Worplengte / Portée	4 m	4 m

AFISOL BY AFITEC
AQUAFLAM BY AFITEC
AVOTEX BY AFITEC
BRUMATEX BY AFITEC
BGS FIRE PROTECTION BY AFITEC
BGS FIRE SYSTEMS BY AFITEC
ICADIS BY AFITEC
STATAMAT BY AFITEC

Draagbare, volledig fluorvrije schuim-continudrukbrandblusser met hendelontgrendeling, goedgekeurd volgens DIN EN 3 voor brandklassen A en B.

Bevat geen gefluoreerde wateradditieven en 100% biobased oppervlakte-actieve stoffen van de nieuwste generatie. Bevat geen milieubelastende PFOS of PFOA en is vrij van siliconen.

Standaard apparaat voor veelzijdig gebruik met eenvoudige bediening. De houder staat bij dit type toestellen voortdurend onder druk. De manometer verzekert steeds een optische controle van de druk. Weinig tot geen collaterale schade bij het blussen of heropflakkering van het vuur door filmvormende eigenschappen van het schuim.

- Schuimblusser met hoge kwaliteit, duurzame binnenbekleding tegen corrosie, vrij van zware metalen
- Buitenzijde voorzien van milieuvriendelijke, weerbestendige 100% polyester-harscoating
- Vervaardigd uit hoogwaardig plaatstaal
- Belangrijke informatie op een het label
- Standaard geleverd met ophangbeugel
- Robuuste schokbestendige kunststoffen voetring verzekert stabiliteit en bescherming tegen schade en corrosie
- Houder voor slang geïntegreerd in voetring
- Duurzame slangmontage gemaakt van synthetisch rubber, bestand tegen veroudering
- Filmvormend fluorvrij blusmiddel zonder milieubelastende stoffen PFOS/PFOA met impregnerende werking op de brandhaard en omgeving
- Speciaal schuimmondstuk met hoge oppervlaktedekking garandeert een optimale toepassing van het blusmiddel
- Herontbranding wordt grotendeels onderdrukt
- Bruikbaar bij elektrische installaties tot 1000 V bij minimumafstand van 1 m
- Klaar voor onmiddellijk gebruik nadat de veiligheidspin is uitgetrokken
- Universeel inzetbaar blusapparaat, gekeurd volgens de Belgische en Europese normen, met CE-keuring

Extincteur portable à mousse sous pression continue, sans fluor, avec déclencheur à levier, homologué DIN EN 3 pour les classes de feu A et B.

Ne contient aucun additif fluoré pour l'eau et est composé à 100 % de tensioactifs biosourcés de dernière génération. Sans SFPO ni APFO, substances nocives pour l'environnement, et sans silicone.

Dispositif standard polyvalent et facile d'utilisation. Le réservoir est constamment sous pression. Le manomètre assure un contrôle visuel permanent de la pression. Grâce aux propriétés filmogènes de la mousse, les dommages collatéraux sont minimes, voire inexistants, lors de l'extinction ou de la reprise des feux. • Extincteur à mousse haute performance avec revêtement intérieur durable et résistant à la corrosion, sans métaux lourds

- Revêtement extérieur en résine polyester 100 % écologique et résistant aux intempéries
- Fabriqué en tôle d'acier de haute qualité
- Informations importantes sur l’étiquette
- Livré de série avec un support de fixation
- Anneau de base robuste en plastique résistant aux chocs assurant stabilité et protection contre les dommages et la corrosion
- Support de tuyau intégré à l'anneau de base
- Tuyau durable avec revêtement en caoutchouc synthétique résistant au vieillissement
- Agent extincteur filmogène sans fluor, sans SFPO/APFO, imprégnant le foyer et ses alentours
- Diffuseur à mousse spéciale à couverture élevée garantissant une application optimale de l'agent extincteur
- Risque minimal de reprise de feu
- Utilisable sur des installations électriques jusqu'à 1 000 V à une distance minimale de 1 m
- Prêt à l'emploi après retrait de la goupille de sécurité
- Extincteur universel, certifié conforme aux normes belges et européennes, avec marquage CE