

Mobiele poederblusser – Extincteur à poudre

(met CO₂ drukpatroon – avec sparklet CO₂)



**Robuust
Robuste**



**Tweewielkar
Chariot 2 roues**



**Geschikt voor E branden tot 1000V
Convient feux E jusqu'à 1000 V**



**Hervulbaar na gebruik
Rechargeable après utilisation**



**EN3 1866-1
CE**

Type	
Breedte / Largeur	558 mm
Hoogte / Hauteur	980 mm
Bluseenheid / Unité d'extinction	10
Rating / Capacité d'ext.	A - IIIB - C - E tot 1000V
Lading / Charge	50 kg
Gewicht / Poids	94 kg
Werkings-temp. / Temp. opérationnelle	-20°C tot +60°C
Spuitduur / Temps de vidange	79 sec.
Type blusmiddel / Charge	ABC 40 poeder/poudre
Worplengte / Portée	5 m
Drijfstof / Propergol	uitwendige drukfles 1kg CO ₂
Slanglengte / Longueur tuyau	5 m
Werkdruk / Pression	15 bar



AFISOL
BY AFITEC



AQUAFLAM
BY AFITEC



AVOTEX
BY AFITEC



BRUMATEX
BY AFITEC



BGS FIRE PROTECTION
BY AFITEC



BGS FIRE SYSTEMS
BY AFITEC



ICADIS
BY AFITEC



STATAMAT
BY AFITEC

- Milieuvriendelijk, hoge kwaliteit bluspoeder
- Het poeder is niet giftig, di-elektrisch, niet bevroersbaar.
Het is vochtwerend en veroorzaakt geen schade
- ABC poeder: mengsel van ammoniumfosfaat en ammoniumsulfaat: fijn en zeer vloeibaar universeel poeder aanbevolen voor brandklassen A, B en C
- De mantel van de snelblusser van 50kg is gefosfateerd en nadien geplastificeerd met een U.V.-bestendig polyester poeder
- Zeer gemakkelijk verplaatsbaar dankzij twee grote licht lopende wielen op gummibanden
- De straalpijp met onderbreekbaar bluspistool maakt gerichte en gedoseerde brandbestrijding mogelijk. Het poeder vormt een beschermend schild zodat het mogelijk wordt de vuurhaard dicht te benaderen
- Gebruik bij elektrische installaties tot 1000V bij minimumafstand van 1m
- Snel inzetbaar
- Drukhouder vervaardigd uit kwaliteitsstaal
- Klep afgestemd voor 225kg/cm² druk
- Dienstdruk bij 20°C: 10kg/cm² - Proefdruk bij 20°C: 25kg/cm²
- 10 bluseenheden = 1500 m² dekking
- Slang is 5 m lang en heeft een binnendiameter van 19mm en een buitendiameter van 29 mm
- Diameter wielen: 300 mm
- Diameter vulopening: 95 mm



-
- Poudre extinctrice écologique et de haute qualité
 - Poudre non toxique, diélectrique et ingelable, résistante à l'humidité, elle n'endommage pas les surfaces.
 - Poudre ABC : mélange de phosphate d'ammonium et de sulfate d'ammonium; poudre universelle fine et très fluid, recommandée pour les classes de feu A, B et C.
 - Le boîtier de l'extincteur de 50 kg est phosphaté puis plastifié avec une poudre de polyester résistante aux UV.
 - Très facile à déplacer grâce à ses deux grandes roues à roulement fluide montées sur pneus en caoutchouc.
 - La buse avec pistolet d'extinction interruptible permet une extinction ciblée et maîtrisée. La poudre forme un bouclier protecteur, permettant un accès plus direct au foyer de l'incendie.
 - Utilisation avec des installations électriques jusqu'à 1000 V à une distance minimale de 1 m.
 - Déploiement rapide.
 - Réservoir en acier de haute qualité.
 - Valve conçue pour une pression de 225 kg/cm².
 - Pression de service à 20 °C : 10 kg/cm² - Pression d'essai à 20 °C : 25 kg/cm².
 - 10 unités d'extinction = couverture de 1500 m².
 - Tuyau de 5 m de long, diamètre intérieur de 19 mm et diamètre extérieur de 29 mm.
 - Diamètre de la roue : 300 mm.
 - Diamètre de l'orifice de remplissage : 95 mm